




WATER DISPENSER

USER MANUAL

Model:
YL1131AS
YL1248S



Please read the manual carefully before operating your water dispenser. Retain it for future reference.

DIRECTORY

A.SAFETY INSTRUCTION.....	1
B. GETTING STARTED.....	2
C. PART NAME.....	4
D. DISPENSING WATER.....	5
E. TROUBLE SHOOTING.....	6
F. CLEANING.....	6
G.MACHINE INSTALLATION.....	7

A.SAFETY INSTRUCTION

⚠ WARNING

To reduce risk of injury and property damage, user must read this entire guide before assembling, installing & operating dispenser.

Failure to execute the instructions in this manual can cause personal injury or property damage.

This product dispenses water at very high temperatures. Failure to use properly can cause personal injury.

When operating this dispenser, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Prior to use, this dispenser must be properly assembled and installed in accordance with this manual.
- This dispenser is intended for water dispensing only. Do NOT use other liquids. Do NOT use for other purposes. Never use any other liquid in the dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.
- For indoor use only. Keep water dispenser in a dry place away from direct sunlight. Do NOT use outdoors.
- Install and use only on a hard, flat and level surface.
- Do NOT place dispenser into an enclosed space or cabinet.
- Do NOT operate dispenser in the presence of explosive fumes.
- Position back of dispenser no closer than 20cm from wall and permit free airflow between wall and dispenser. There must be at least 20cm clearance on the sides of the dispenser to permit airflow.
- Use only properly grounded outlets.
- Do not use an extension cord with your water dispenser.
- Always grasp plug and pull straight out from outlet. Never unplug by pulling on power cord.
- Do NOT use dispenser if cord becomes frayed or otherwise damaged.
- To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plug, or any other part of dispenser in water or other liquids.
- Ensure dispenser is unplugged prior to cleaning.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Unplug unit to prevent unsupervised use by children.
- Service should be performed only by a certified technician.
- Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by supervision.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance must not be cleaned by a water jet.
- The appliance is suitable for indoor use only.
- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- This appliance should work under environment of temp from 10°C~43°C
- This appliance is not suitable for installation in an area where a water jet could be used.
- Never turn the machine upside down or lean it more than 45°.
- Thermostat has be adjusted. No need to adjust it by yourself. When the machine is under the ice point and blocked by ice, the cooling switch must be closed for 4 hours before turning it on again to continue its operation.
- This machine should not be turned on until 3 minutes later after turning off the power switch.

B. GETTING STARTED

Locate Dispenser

1. Place dispenser upright.
2. Locate dispenser on a hard and level surface in a cool shaded location near a grounded wall outlet.

Notice: Do NOT plug in power cord yet.


3. Position dispenser so the back is at least 20cm from wall and there are at least 20cm of clearance on both sides.

Assemble

1. Remove drip tray from door and place the grid on top.
2. Snap drip tray and grid assembly into door.

Install Water Bottle


1. Open dispenser door.
2. Place probe assembly on probe hanger.
3. Place fresh bottle outside of cabinet.
4. Remove entire plastic cap from top of bottle.
5. Clean outside of new bottle with a cloth.
6. Place probe into bottle.
7. Slide collar down until it clicks in place.
8. Push head down until tubes hit bottom of bottle.
9. Slide bottle into cabinet and close door.



Provide Electricity

Plug cord into a properly grounded wall outlet.

At this time the pump will begin to move water from the bottle to the hot and cold tanks. It will take up to 12 minutes to fill the tanks for the first time. During this period the pump will run continuously. This is normal.



Activate Heating & Cooling

Notice: This unit will not dispense hot or cold water until the switches are activated.

To activate, push top side of power switches in to start heating and cooling water.


- If you do not want to heat water, push bottom side of red switch in.
- If you do not want to cool water, push bottom side of green switch in.

Activate Nightlight

Push top side of blue power switch in to turn light on. Push bottom side in to turn light off.

C. PART NAME


YL1131AS



(FRONT)

(REAR)

YL1248S



(FRONT)

(REAR)

NO.	PART NAME	NO.	PART NAME
1	panel	8	LED night light switch
2	push button of cold water	9	heating switch
3	push button of normal water	10	cooling switch
4	push button of hot water	11	power cord
5	spout	12	condenser
6	front carapace	13	outlet of hot water
7	water collector		

NOTE:

This machine can be suitable for bottle of 3 or 5 gallons. Don't use unhealthy hard water.

D. DISPENSING WATER

This unit has been tested and sanitized prior to packing and shipping. During transit dust and odors can accumulate in the tank and lines. Dispense and dispose at least one quart of water prior to drinking any water.

Dispensing Cold Water

After setup, it will take up to 1 hour to get water to maximum cold temperature. During this time the compressor could run continuously. This is normal.

1. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
2. Depress cold water control downward to start cold water flow.
3. Release control once desired fill level is achieved.

Dispensing Normal Water

1. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
2. Depress normal water control downward to start normal water flow.
3. Release control once desired fill level is achieved.

Dispensing Hot Water

After setup, hot water will be available in 15-20 minutes.

1. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
2. Slide red button away from you and depress hot water control downward to start hot water flow.
3. Release control once desired fill level is achieved.

Changing Bottles

A flashing red light on your function lights alerts you when your bottle is empty. Replace the bottle as soon as possible.

Notice: Do not dispense hot, cool or cold water if the red light is flashing as you could empty the tanks and cause the dispenser to overheat.

1. Open dispenser door.
2. Slide empty bottle out of cabinet.
3. Remove probe assembly from empty bottle. Place probe assembly on probe hanger.
4. Set empty bottle aside.
5. Place fresh bottle outside of cabinet. Remove entire plastic cap from top of bottle. Clean outside of new bottle with a cloth.
6. Place probe into bottle. Slide collar down until it clicks in place. Push head down until tubes hit bottom of bottle.
7. Slide bottle into cabinet and close door.

E. TROUBLE SHOOTING

Water is leaking.

- Unplug dispenser, remove bottle and replace it .

No water is coming from the spout.

- Make sure the bottle is not empty. If empty, replace it.
- Make sure to completely depress the pushbutton controls.

Cold water is not cold.

- It takes up to one hour after setup to dispense cold water.
- Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
- Make sure the back of the dispenser is at least 20cm from a wall and there is free airflow on all 20cm sides of the dispenser.
- Make sure green power switch on back of dispenser is ON.
- If water still isn't cold, please ask for the service agent for assistance.

Hot water is not hot.

- It takes 15-20 minutes after setup to dispense hot water.
- Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
- Make sure red power switch on back of dispenser is ON.

Nightlight Isn't Working

- Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
- Make sure nightlight power switch on back of dispenser is ON.

Dispenser Is Noisy

- Make sure the dispenser is positioned on a level surface.


F. CLEANING

To avoid accident, cut off the power supply before operation according to the following instruction.


1. The machine had been disinfected before departed from factory.
Cleaning the dispenser prior to installing a full bottle of water for the first time.
2. **Cleaning and draining instruction:**
 - 1) Making sure the power switch in the O(off) position and unplug the water dispenser before cleaning.
 - 2)Twist out the two screws ①, then take down top cover, cold tank cover and separator ②.
 - 3)Fill 0.6 gallons pure water into cold tank to clean it.
 - 4) Place a large water bucket beneath the drain outlet which on the back of water dispenser, then, remove the drain cover and drain the water ③.
 - 5)Reposition the drain cover, separator, cold tank cover and top cover after draining. Ensure the pipe and wires are connected properly, then, you can use the machine normally.

Attention: 1)The cleaning must be under the guidance of professional staff.


2)The dispenser heats water to a temperature of approximately 85°C. It can cause severe burns. Please operate it carefully.



①



②



③

3. Sanitizing

The machine should be disinfected with the disinfectant separately bought from drugstore or marketplace according to the instruction manual of the disinfectant and then clean it with water(see **cleaning and draining instruction**). Generally this should be done every three months.

4. To Remove Mineral Deposits:



Mix 4 liters water with 200g citric acid crystals, inject into the machine and make sure the water can flow out of the hot water tap. Switch on the power and heat it about 10 minutes, 30 minutes later, drain off the liquor and clean it with water for two or three times. Generally this should be done every six months.

Never disassemble this machine by yourself to avoid danger from damaging machine.

G.MACHINE INSTALLATION

To prevent the machine from swaying to fall, please install the bracket accordingly.

- 1-2. Loosen the screw of the left or right bottom angle just as the picture shown.
3. Use the screw to fix the bracket on the left or right bottom angle of the water dispenser.
4. Make a hole on the floor's or the desk's surface where the water dispenser will be installed.
5. Fix the bracket on the floor by screw tightly.
6. Tighten the screw.



WARNING! To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

The packaging material used is recyclable; we recommend that you separate plastic, paper and cardboard and give them to recycling companies. To help preserve the environment, the refrigerant used in this product is R134a (Hydrofluorocarbon -HFC), which does not affect the ozone layer and has little impact on the greenhouse effect. According to WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) guidelines, waste from electrical and electronic devices should be collected separately. If you need to dispose of this appliance in the future, do NOT throw it away with the rest of your domestic garbage. Instead, please take the appliance to the nearest WEEE collection point, where available.



تكون مادة التعبئة المستعملة قابلة للدوران؛ نقترح لكم فصل البلاستيك والورق والورق المقوى وتقديمها إلى شركات الدوران. من أجل حماية البيئة، تكون مادة التبريد في هذا المنتج R134a (هيدروفلوروكربون - HFC)، الذي لا يؤثر على الغلاف الجوي وله تأثير خفيف على أثر الدفيئة. حسب قواعد WEEE (معدات كهربائية والإلكترونية مهملة)، على أن تجمع المعدات الكهربائية والإلكترونية منفصلاً. إذا كانت حاجة إلى معالجة هذا الجهاز في المستقبل، لا تتركه مع القمامات المنزلية. الرجاء منكم أخذ الجهاز إلى أقرب نقطة تجميع WEEE إن وجد.



(3) املأ 0.6 جالون من الماء في خزان التبريد للتنظيف.

(4) ضع دلو ماء كبير تحت مخرج الماء على خلف براد الماء، ثم أسقط غطاء التصريف ويبداً تصريف الماء


.③

(5) أعد تجهيز غطاء التصريف والفاصل وغطاء خزان التبريد والغطاء الأعلى بعد عملية التصريف. وأكد صحة

توصيل الأنابيب والأسلاك، ثم يمكنك استعمال الماكينة طبيعياً.

(1) علي أن يكون التنظيف تحت مراقبة الفني المؤهل.

(2) يبلغ الماء الساخن في الجهاز إلى حوالي 85 درجة منوية وذلك حارا جدا، فيرجى منكم تحكمه بحذر.



3- التعقيم


ينبغي تطهير الجهاز بواسطة استخدام مطهر يشتري بشكل منفصل من الصيدلية أو السوق وفقاً لدليل تعليمات كافية التطهير ثم قم بتنظيفه (انظر تعليمات التنظيف والتجميف). وبصفة عامة، يجب القيام بذلك كل ثلاثة أشهر.

4- إزالة الرواسب المعدنية

مزيج من أربع لترات من الماء بالإضافة إلى 200 جرام من حامض الستريك وتضخ في الجهاز. يرجى التأكد من أن المياه تتدفق من صنبور المياه الساخنة. قم بشغيل الطاقة والحرارة لمدة 10 دقائق و30 دقيقة في وقت لاحق، قم باخراج السائل وتنظيف الجهاز بالماء مرتين أو ثلاثة. وبصفة عامة، يجب القيام بذلك كل ستة أشهر.

لا تقم أبداً بفك هذا الجهاز من نفسك من أجل تجنب خطر تلف الجهاز.

ز- تركيب الجهاز




لتجنب تأرجح الجهاز حتى السقوط، يرجى تركيب الحامل وفقاً لذلك. 1- فك المسار القلاووظ من الزاوية أسفل اليدين أو اليسار كما هو مبين في الصورة.

2- استخدم المسار القلاووظ لثبيت الحامل من الزاوية أسفل اليدين أو اليسار لمبرد المياه.

3- قم بعمل ثقب في سطح الأرضية أو المكتب حيث يتم تركيب مبرد المياه.

4- ثبيت الحامل على الأرض بواسطة ربط مسار القلاووظ بالحكام.

5- زراعة الضغط على المسار القلاووظ.



تحذير! من أجل تجنب خطر ناشئ من عدم ثبات الجهاز، من اللازم تثبيته حسب التعليمات.

هـ- كشف المشكلات وإصلاحها

تسرب المياه

قم بتنزع قابس الكهرباء من مبرد المياه، ثم قم بازالة الزجاجة وتبدلها.

لا توجد مياه ثانية من الصنبور

تأكد من أن الزجاجة ليست فارغة. أما إذا كانت فارغة، قم باستبدالها.

تأكد من الضغط تمام على زر التحكم.

فوهة المياه الباردة لا يخرج منها مياه باردة

- يستغرق الأمر حوالي ساعة واحدة بعد التركيب للحصول على المياه الباردة.

- تأكد من توصيل السلك الكهربائي بشكل صحيح في فتحة التشغيل.

- تأكد من أن الجزء الخلفي مبرد المياه بعيداً عن الحاطن مسافة 20 سم على الأقل وأنه يوجد تدفق هواء على كل 20 سم من جوانب مبرد المياه.

- تأكد من أن المفتاح الكهربائي ذو اللون الأخضر الموجود في الجزء الخلفي من مبرد المياه على الوضع " التشغيل".

- إذا كانت المياه لا تزال غير باردة، يرجى الاتصال بوكيل الخدمات للمساعدة.

فوهة المياه الساخنة لا يخرج منها مياه ساخنة

- يستغرق الأمر حوالي من 15-20 دقيقة بعد التركيب للحصول على المياه الساخنة في مبرد المياه.

- تأكد من توصيل السلك الكهربائي بشكل صحيح في فتحة التشغيل.

- تأكد من أن المفتاح الكهربائي ذو اللون الأخضر الموجود في الجزء الخلفي من مبرد المياه على الوضع " التشغيل".

الضوء الليلي لا يعمل

تأكد من توصيل السلك الكهربائي بشكل صحيح في فتحة التشغيل. تأكد من أن المفتاح الكهربائي الخاص بالضوء الليلي الموجود في الجزء الخلفي من مبرد المياه على الوضع " التشغيل".

الضوابط

تأكد من وضع مبرد المياه على سطح مستو.

و- التنظيف

لتتجنب وقوع الحوادث وانقطاع المزود بالطاقة قبل التشغيل وفقاً للتوجيهات التالية:

1- يتم تعقيم الجهاز قبل أخذها من المصنع، قم بتنظيف مبرد المياه قبل تركيب زجاجة المياه بالكامل للمرة الأولى.

2- تعليمات التنظيف والتجفيف

(1) أكذ أن مفتاح الطاقة في موقف إغلاق (Off) وافصل كهرباء براد الماء قبل التنظيف.

(2) أخرج مساميرين ①، ثم أسقط الغطاء الأعلى وغطاء خزان التبريد والفاصل ②.

د - تبريد الماء

قد تم اختبار وتطهير هذه الوحدة قبل التعبئة والشحن. وخلال مرور الغبار والروائح يمكن أن تترافق في الخزان والأنابيب. قم بالتوزيع والترتيب على الأقل ربع واحد من الماء قبل الشرب من أي ماء.

الحصول على ماء بارد

بعد التركيب، سوف تأخذ أكثر من ساعة واحدة للحصول على ماء مبرد على أقصى درجة حرارة. خلال هذا الوقت الضاغط يستطيع أن يعمل باستمرار. هذا طبيعي.

1. ضع زجاجة أو إبريق أو إناء طهي أسفل الصنبور.
2. خفض محكم الماء أسفل لبدء تدفق الماء البارد.
3. دع محكم الماء عند الرغبة في ملء المستوى المطلوب.

الحصول على ماء فاتر

1. ضع زجاجة أو إبريق أو مبرد طهي أسفل الأنابيب.
2. خفض محكم الماء أسفل لبدء تدفق الماء البارد.
3. دع محكم الماء عند الرغبة في ملء المستوى المطلوب.

الحصول على ماء ساخن

بعد التركيب، سوف يكون الماء الساخن متوافر خلال 15-20 دقيقة.

1. ضع زجاجة أو إبريق أو إناء طهي أسفل الأنابيب.
2. اضغط الزر الأحمر بعيدا عنك وخفض محكم الماء الساخن أسفل لبدء تدفق الماء الساخن.
3. دع محكم الماء عند الرغبة في ملء المستوى المطلوب.

تغيير الزجاجات


يطلق مصباح الضوء الأحمر وميضا كإشارة عندما تكون الزجاجة فارغة. استبدل الزجاجة في أقرب وقت ممكن.

ملحوظة: لا تقوم بتبريد الماء أو تسخينه إذا كان هناك وميض ضوء أحمر حيث أنه يمكنك تفريغ الخزان وتتسرب في سخونة المبرد.

1. افتح باب المبرد.
2. أخرج الزجاجة الفارغة خارج الخزانة.
3. انزع محبس التجميع من الزجاجة الفارغة. ضع محبس التجميع على ماسك محبس.
4. ضع الزجاجة الفارغة جنبا.
5. ضع زجاجة جديدة خارج الكابينة. انزع الغطاء البلاستيك بأكمله من أعلى الزجاجة. نظف خارج الزجاجة الجديدة بقماش.
6. ضع المحبس داخل الزجاجة. ضع الطوق بالأسفل حتى يتلاءم في مكانه. اضغط رأس الزجاجة للأسفل حتى يلتصل الأنابيب بأسفل الزجاجة.
7. ضع الزجاجة داخل الكابينة وأغلق الباب.

ج - اسم الأجزاء


YL1131AS



(الخلف)

(الأمام)

YL1248S



(الخلف)

(الأمام)

الرقم	اسم الجزء	الرقم	اسم الجزء
1	لوحة	8	مفتاح المباح الليلي
2	زر المياه الباردة	9	مفتاح التسخين
3	زر الماء الطبيعي	10	مفتاح التبريد
4	زر الماء الساخن	11	سلك الكهرباء
5	الصنبور	12	المكثف
6	الدرع	13	منفذ الماء الساخن
7	جامع الماء		

ملاحظة: قد تتناسب هذه الآلة مع الزجاجات سعة 3 أو 5 غالون. يحظر استعمال الماء العسر غير الصحي.

تركيب زجاجة المياه



1. افتح غطاء المبرد.
2. ضع مجموعة المسبار على حامل المسبار.
3. أخرج زجاجة جديدة من الخزانة.
4. انزع الغطاء البلاستيك بالكامل عن الزجاجة.
5. نظف الزجاجة من الخارج بقطعة قماش.
6. ضع المسبار داخل الزجاجة.
7. قم بإملاء الرقبة لأسفل حتى توضع في مكانها.
8. اضغط على الرأس لأسفل حتى تصل الأنابيب إلى قاع الزجاجة.
9. قم بإدخال الزجاجة في الخزانة واغلق الباب.

التزويد بالكهرباء



قم بتوصيل السلك في مأخذ مطمور داخل الجدار بصورة سليمة . في هذه الحالة، ستبدأ المضخة في تحريك المياه من الزجاجة إلى خزان المياه الساخنة وخزان المياه الباردة. ويستغرق الأمر حوالي 12 دقيقة لملء الخزانات في أول مرة، وخلال هذه المدة ستعمل المضخة باستمرار، وهذا أمر طبيعي.

تشغيل التسخين والتبريد

للتشغيل، قم بالضغط على مفاتيح التشغيل من الجانب الأعلى لتبدأ تسخين وتبريد الماء.

- إذا لم ترغب في تسخين الماء، اضغط على الجانب الأسفل من المفتاح الأحمر.
- إذا كنت لا ترغب في تبريد الماء، اضغط على الجانب الأسفل من المفتاح الأخضر.

تشغيل الضوء

اضغط على الجانب الأعلى من مفاتيح الضوء الزرقاء لتشغيل مصباح الضوء. ولإغلاقه اضغط على الجانب الأسفل منه.

- لا يهدف الجهاز إلى الاستعمال من قبل الأشخاص مع ضعف القدرة الجسمية أو الحساسية أو العقلية أو نقصان الخبرات والمعارف إلا تحت مراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز شخص مسؤول لسلامتهم. على أن يرافق الأطفال لضمان عدم اللعب مع الجهاز.
- يستعمل هذا الجهاز من قبل خبير أو مستخدم مدرب في المحلات و الصناعة الخفيفة و المزرعة أو الاستعمال التجاري من قبل الشخص غير المدرب.
- إذا كان كابل الكهرباء متضرراً فعلى أن تبدل من قبل المصنع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين من أجل تجنب جميع المخاطر.
- لا يمكن تنظيف الجهاز برشاش الماء.
- يناسب هذا الجهاز للاستعمال داخل الغرفة فقط.
- تحذير: احفظ فتحات التهوية في الجهاز أو في الهيكل الداخلي دون إعاقة.
- تحذير: لا تستعمل الأجهزة الميكانيكية أو الطرق الأخرى في إسراع عملية إزالة الصفيح مخالفًا لمقررات المصنع.
- تحذير: لا تستعمل الأجهزة الكهربائية داخل مقصورة تخزين الأطعمة للجهاز باستثناء النوع المرشح بالمصنوع.
- لا تخزن المواد القابلة للانفجار بما فيها أو عية الهباء الجوي مع الدافع القابل للالتهاب في هذا الجهاز.
- على أن يشغل هذا الجهاز في ظروف مع درجة الحرارة $10^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$.
- لا يناسب هذا الجهاز للتثبيت في مكان يستعمل رشاش ماء.
- لا تضع الماكينة رأساً على عقب أو مائدة أكثر من 45 درجة.
- يجب أن يتم تعديل الترمومترات. لا داعي لأن تعدله بنفسك. عندما تكون الماكينة تحت نقطة الثلج ومجمدة بالثلج، يجب أن يتم غلق مفتاح التبريد لمدة 4 ساعات قبل تشغيله مرة أخرى لاستمرار التشغيل.
- لا يجب أن تكون الماكينة على وضع التشغيل حتى 3 دقائق لاحقاً بعد وضع مفتاح الطاقة على عدم التشغيل.

ب - البدء

وضع المبرد

1. ضع المبرد في وضع عمودي.
 2. ضع المبرد على سطح صلب ومستوي في مكان ظل وبارد قريب من مخرج حائط ثابت.
- ملحوظة:** لا تضع قابس سلك الطاقة حتى الآن.
3. ضع المبرد بحيث يكون خلفيته على الأقل 20 سم بعيداً من الحائط ويكون هناك على الأقل 20 سم مساحة من الجانبيين.

التجمیع

1. قم ب拔掉 صينية التقطیط من الباب وضع الشبکة بالأعلى.
2. انزع صینیة التقطیط وشبکة التجمیع داخل الباب.

أ - تعليمات السلامة

تحذير

لتقليل مخاطر الأذى والضرر المادي، يجب على المستخدم أن يقرأ هذا الدليل بأكمله قبل تجميع وتركيب وتشغيل المبرد.

عدم تفريغ التعليمات في هذا الدليل يمكن أن يسبب أذى شخصي أو ضرر مادي. هذا المنتج يبرد الماء في درجات الحرارة العالية جداً. عدم الاستخدام الصحيح يمكن أن يسبب أذى شخصي.

عند تشغيل المبرد، تأكد دوماً من ممارسة احتياطات الأمان التالية:

- قبل الاستخدام، يجب أن يتم تجميع المبرد بشكل سليم وتركيبه طبقاً لهذا الدليل.
- هذا المبرد مخصص لتبريد الماء فقط. لا تستخدم أي سوائل أخرى.
- لا تستخدم لأغراض أخرى. لا تستخدم أبداً أي سوائل أخرى في المبرد غير المياه المعبأة في زجاجات آمنة من الناحية الميكروبيولوجيا.
- للاستخدام في الداخل فقط. أحفظ ماء المبرد في مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم في الخارج.
- قم بالتركيب فقط على سطح صلب ومسطح ومستوي.
- لا تضع المبرد في مساحة أو خزانة مغلقة.
- لا تشغله المبرد في وجود أدخنة متقدرات.
- ضع ظهر المبرد على بعد 4 بوصة من الحائط واسمح بمرور تدفق الهواء بين الحائط والمبرد. يجب أن يكون هناك على الأقل 20 سم مساحة على جوانب المبرد للسماع بتدفق الهواء.
- استخدم فقط مأخذ كهرباء مطمورة بصورة سلية.
- لا تستخدم سلك توصيل المبرد.
- أمسك دوماً القابس وشده في خط مستقيم من المأخذ. لا تزعز القابس بالشد من سلك الطاقة.
- لا تستخدم المبرد إذا كان السلك محروقاً أو تالفاً.
- للوقاية من الصدمات الكهربائية، يحظر غمر السلك أو القابس أو أي جزء آخر من المبرد بالماء أو أي سائل آخر.
- تأكد من أن المبرد غير موصل بال المقابس قبل التنظيف.
- لا تدع الأطفال أبداً باستخدام الماء الساخن دون إشراف مباشر وصحيح. قم بنزع وحدة القابس لمنع أي استخدام للأطفال بدون إشراف.
- يجب أن تتم الخدمة فقط عن طريق فني معتمد.
- تحذير: لا تتلف دائرة المبرد.
- يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال أعلى 8 سنة والأشخاص مع الضعف الجسمي أو الحساسي أو العقلي أو نقصان الخبرات والمعرفة إذا كان تحت المراقبة او التعليمات حول استعمال الجهاز عن طريق سليم وفهم الأزمات فيها. على ألا يلعب الأطفال مع الجهاز. لا يمكن إجراء التنظيف والصيانة من قبل الأطفال إلا بمرأتهم.
- لا يمكن إجراء التنظيف والصيانة دون المراقبة.


المرشد

- 1 _____ أ - تعليمات السلامة
- 2 _____ ب - البدء
- 4 _____ ج - اسم الأجزاء
- 5 _____ د - تبريد الماء
- 6 _____ ه - كشف المشكلات وإصلاحها
- 6 _____ و - التنظيف
- 7 _____ ز - تركيب الجهاز



دليل المستخدم

الموديل: YL1131AS
YL1248S



م دليل

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل
برد المياه. ويراعى الاحتفاظ به للرجوع إليه
في لست قل